

## Jak správně připravit dřevo na opravný nátěr?

Pro dosažení nejlepšího výsledku a dlouhé životnosti nátěru doporučujeme dodržet tyto 3 jednoduché kroky:

**1.Očištění a odmaštění:** Z povrchu latí odstraňte prach, pavučiny a další nečistoty. Pokud je lavička mastná (např. od opalovacích krémů), otřete ji navlhčeným hadříkem se saponátem a nechte důkladně uschnout.

**2.Jemné přebroušení:** Pokud opravujete drobné oděrky nebo obnovujete celý nátěr, lehce přebruste povrch jemným smirkovým papírem (zrnitost cca 120–180). Tím odstraníte uvolněná vlákna dřeva a zajistíte, že nová barva k podkladu perfektně přilne.

**3.Odstranění prachu:** Po broušení je nezbytné odstranit veškerý brusný prach (štetcem nebo suchým hadříkem). Barva se musí nanášet na čistý a suchý povrch.

### Tipy pro samotné natírání:

- Méně je více:** Barvu nanášejte v tenké, rovnoměrné vrstvě pomocí přiloženého štětce.
- Směr nátěru:** Vždy natírejte po směru vláken dřeva (podélně), nátěr tak bude vypadat přirozeně.
- Počasí:** Ideální je natírat ve stínu při teplotách 15–25 °C. Vyhněte se přímému ostrému slunci, které by mohlo způsobit příliš rychlé zasychání a praskání barvy.